

PARAFLU[®]

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

HÁ MAIS DE 60 ANOS no mercado, a **PARAFLU** é sinônimo de excelência e inovação no desenvolvimento de produtos que garantem o máximo desempenho para o seu veículo. Nossa missão é atender aos consumidores mais exigentes com qualidade, segurança, agilidade e eficiência.

Contamos com uma equipe técnica altamente qualificada, pronta para esclarecer dúvidas, oferecer suporte no pós-venda e proporcionar treinamentos especializados para os aplicadores, assegurando a melhor experiência aos nossos clientes.


A linha de produtos **PARAFLU** inclui fluidos de arrefecimento de ampla aplicação e também específicos para determinados sistemas, fluidos de freio e produtos descontaminantes como o limpa radiador e a solução restauradora. Cada produto é desenvolvido com tecnologia de ponta para atender às necessidades específicas de diferentes tipos de veículos, sempre entregando máxima performance e confiabilidade.



“ Eu sou um apaixonado por carros e quero sempre ter o melhor desempenho deles. É por isso que eu só uso os produtos da Paraflu, a número UM em aditivos para radiadores. Peça Paraflu e leve a tradição e a tecnologia que só quem é LÍDER pode oferecer. Eu indico e piso fundo com Paraflu. **”**


Cacá Bueno

Paraflu e Cacá Bueno Temporada 2026.



PARAFLU®



**LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO**

MONTADORA HOMOLOGADO

Aditivo **Concentrado Híbrido** Long Life Si-OAT
(Silicate + Organic Acid Technology) Rosa



Os produtos MONTADORA HOMOLOGADOS são formulados à base de monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium por até 5 anos ou 250.000 km para o sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3054 | caixa 12x1L

10-3060 | balde 20L

10-3061 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

HOMOLOGADO POR:

Audi TL 774-G / G12++

Bentley TL 774-G / G12++

Bugatti TL 774-G / G12++

Lamborghini TL 774-G / G12++

Porche MY 1996

Mercedes-Benz / Daimler MB 325.5
MB 325.6

MAN 324 Type Si-OAT

Cummins CES 14603

MTU MTL 5048

Liebherr LH-01-COL3A

Deutz DQC CC-14

IRIZAR S. COOP Set/2016

Volkswagen TL 774-G / G12++

Atende ou supera às especificações: SCANIA TB 1451, NBR 13705:2019 Tipo A, AS2108-2004, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, CHINA GB 29743-2013 e BS 6580:2010.

PARAFLU®



**LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO**

MONTADORA HOMOLOGADO

Aditivo **Concentrado Híbrido** Long Life Si-OAT
(Silicate + Organic Acid Technology) Verde



Os produtos MONTADORA HOMOLOGADOS são formulados à base de monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium por até 3 anos ou 80.000 km para o sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3055 | caixa 12x1L

10-3062 | balde 20L

10-3063 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

HOMOLOGADO POR:

Audi TL 774-C / G11

BMW GS 94000

General Motors B 040 0240

MAN 324 NF

Mercedes-Benz MB 325.0

MTU MTL 5048

Porsche 924 - 928 - 944 - 968

Saab 690 1599

Volkswagen TL 774-C / G11

Atende ou supera às especificações:

NBR 13705 Tipo A, AS2108-2004, ASTM D3306, ASTM D4985, AFNOR NF R 15-601, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, PN-C-40007, CHINA GB 29743-2013 e BS 6580:2010.

PARAFLU®



**LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO**

MONTADORA HOMOLOGADO

Aditivo **Concentrado Híbrido** Long Life P*Si*-OAT
(Phosphate + Silicate + Organic Acid Technology) Rosa



Os produtos MONTADORA HOMOLOGADOS são formulados à base de monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium por até 5 anos ou 250.000 km para o sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3056 | caixa 12x1L

10-3064 | balde 20L

10-3065 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

HOMOLOGADO POR:

Audi TL 774-L / G12evo

Bentley TL 774-L / G12evo

Bugatti TL 774-L / G12evo

Lamborghini TL 774-L / G12evo

Deutz DQC CC-14

Volkswagen TL 774-L / G12evo

Atende ou supera às especificações:

NBR 13705:2019 Tipo A, AS2108-2004, ASTM D3306, ASTM D4985, AFNOR NF R 15-601, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, PN-C-40007, CHINA GB 29743-2013 e BS 6580:2010.



PARAFLU®



LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

MONTADORA ASIÁTICO

Aditivo **Concentrado Híbrido** Long Life P-OAT
(Phosphate + Organic Acid Technology) Verde



Os produtos MONTADORA HÍBRIDO ASIÁTICO são formulados à base de monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium para a linha leve por até 5 anos ou 200.000 km, e para a linha pesada por até 5 anos ou 600.000 km para o sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3084 | caixa 12x1L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

ATENDE OU SUPERA ÀS ESPECIFICAÇÕES:

KIA|HYUNDAI MS 591-08

MITSUBISHI ES-X 64217

MAZDA MES MN 121 K

NBR 13705 Tipo A

CHINA GB 29743-2013

KOREA KS M 2142

ASTMD 3306; JIS K 2234

PARAFLU®



**LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO**

MONTADORA ASIÁTICO

Solução **Pronta Para Usar Híbrido** Long Life P-OAT
(Phosphate + Organic Acid Technology) Verde



Os produtos MONTADORA HÍBRIDO ASIÁTICO são formulados à base de monoetilenoglicol e agentes inibidores de corrosão híbridos que oferecem proteção premium para a linha leve por até 5 anos ou 200.000 km, e para a linha pesada por até 5 anos ou 600.000 km para o sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3085 | caixa 12x1L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.
Não é necessária a diluição em água.

ATENDE OU SUPERA ÀS ESPECIFICAÇÕES:

KIA|HYUNDAI MS 591-08

MITSUBISHI ES-X 64217

MAZDA MES MN 121 K

NBR 14261 Tipo A

CHINA GB 29743-2013

KOREA KS M 2142

ASTMD 3306; JIS K 2234



PARAFLU®



**LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO**

MONTADORA

Aditivo **Concentrado Orgânico** Long Life OAT
(Organic Acid Technology) Rosa



Aditivo linha Montadora à base de monoetilenoglicol com tecnologia OAT (Organic Acid Technology). Protege por até 4 anos ou 120.000km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3010 | caixa 12x1L

10-3011 | balde 20L

10-3012 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:

GM CHEVROLET: GM 6277M (+B040 1065)/ QL 130100,
FORD: WSS-M97B44-D, MERCEDES-BENZ: 325.3, AUDI/
SEAT/ SKODA/ VW: TL-774 D/F (G 12/ G 12+) / 61-0-0257,
VOLVO: 128 6083/002 , MACK: 014 GS 17009, BEHR: -,
CATERPILLAR: A4.05.09.01, CUMMINS: IS SERIES & N14/
32-9011, JAGUAR / LAND-ROVER: CMR 8229/
WSS-M97B44-D, JOHN DEERE: JDMH5, MAN: 324 TYP
SNF/ D36 5600, MITSUBISHI: -, MWM: 0199-99-1115/5/
0199-99-2091/8, RENAULT-NISSAN/ RENAULT TRUCKS:
41-01-001/- - S TYPE D, SUZUKI: -, THERMO KING: -,
Consulte a lista completa das especificações
atendidas no site.



PARAFLU[®]



LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

MONTADORA

Solução **Pronta Para Usar Orgânico** Long Life OAT
(Organic Acid Technology) Rosa



Aditivo linha Montadora à base de monoetilenoglicol com tecnologia OAT (Organic Acid Technology). Protege por até 4 anos ou 120.000km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3051 | caixa 12x1L

10-3052 | balde 20L

10-3053 | tambor 200L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:

GM CHEVROLET: GM 6277M (+B040 1065)/ QL 130100, FORD: WSS-M97B44-D, MERCEDES-BENZ: 325.3, AUDI/ SEAT/ SKODA/ VW: TL-774 D/F (G 12/ G 12+) / 61-0-0257, VOLVO: 128 6083/002, MACK: 014 GS 17009, BEHR: -, CATERPILLAR: A4.05.09.01, CUMMINS: IS SERIES & N14/ 32-9011, JAGUAR / LAND-ROVER: CMR 8229/ WSS-M97B44-D, JOHN DEERE: JDMH5, MAN: 324 TYP SNF/ D36 5600, MITSUBISHI: -, MWM: 0199-99-1115/5/ 0199-99-2091/8, RENAULT-NISSAN/ RENAULT TRUCKS: 41-01-001/- S TYPE D, SUZUKI: -, THERMO KING: - ,
Consulte a lista completa das especificações atendidas no site.



PARAFLU®



LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

MONTADORA

Aditivo **Concentrado Inorgânico Verde**



Aditivo linha Montadora à base de monoetilenoglicol e inibidores inorgânicos, protege por até 1 ano ou 60.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3007 | caixa 12x1L

10-3008 | balde 20L

10-3009 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:

NBR 13705 Tipo A, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D 4340, ASTM D 6210, IRAM 41368.



PARAFLU[®]



LINHA VEÍCULOS
100% ELÉTRICOS

BEV BATTERY ELECTRIC VEHICLE

Solução **Pronta Para Usar Híbrido** Si-OAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Violeta



A tecnologia única do fluido utiliza inibidores híbridos (Si-OAT) não iônicos, mantendo a condutividade elétrica em níveis mínimos. Isso proporciona uma proteção eficiente contra corrosão e o superaquecimento nos trocadores de calor, conjuntos de baterias, motores elétricos, inversores e de outros componentes elétricos, tanto em condições de baixa temperatura (durante a operação da bateria) quanto de alta temperatura (durante o carregamento) enquanto minimiza o risco de danos elétricos.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Superaquecimento
- Formação de espuma
- Congelamento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3073 | caixa 12x1L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.
Não é necessária a diluição em água.

**BAIXA
CONDUTIVIDADE
ELÉTRICA**

**ATENDE OU SUPERA
A ESPECIFICAÇÃO:
GB 29743.2-2025**



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Fluido **Concentrado Orgânico** Long Life OAT
(Organic Acid Technology) Rosa



PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3001 | caixa 12x1L

10-3079 | caixa 6x3L

10-3002 | balde 20L

10-3003 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:
ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Solução **Pronta Para Usar Orgânico** Long Life OAT
(Organic Acid Technology) Rosa

PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.



PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3066 | caixa 24x500ml

10-3004 | caixa 12x1L

10-3022 | caixa 4x5L

10-3005 | balde 20L

10-3006 | tambor 200L

10-3039 | Container IBC 1.000L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:
NBR 14261 Tipo C, ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Fluido **Concentrado Orgânico** Long Life OAT
(Organic Acid Technology) Amarelo



PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3044 | caixa 12x1L

10-3045 | balde 20L

10-3046 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:
ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Solução **Pronta Para Usar Orgânico** Long Life OAT
(Organic Acid Technology) Amarelo

PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.



PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3047 | caixa 12x1L

10-3048 | balde 20L

10-3049 | tambor 200L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:
NBR 14261 Tipo C, ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Fluido **Concentrado Híbrido** Long Life HOAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Verde

PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.



PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3013 | caixa 12x1L

10-3080 | caixa 6x3L

10-3014 | balde 20L

10-3015 | tambor 200L

10-3038 | Container IBC 1.000L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:
ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Solução **Pronta Para Usar Híbrido** Long Life HOAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Verde



PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3016 | caixa 12x1L

10-3030 | caixa 4x5L

10-3017 | balde 20L

10-3018 | tambor 200L

10-3042 | Container IBC 1.000L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:
NBR 14261 Tipo C, ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Fluido **Concentrado Híbrido** Long Life HOAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Azul



PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3067 | caixa 12x1L

10-3068 | balde 20L

10-3069 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA DESMINERALIZADA** antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:

ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ECOFLU[®]

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO

Solução **Pronta Para Usar Híbrido** Long Life HOAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Azul



PARAFLU ECOFLU é uma alternativa ecológica e sustentável para a gestão térmica eficiente do motor. À base de glicol, sua tecnologia protege por até 4 anos ou 120.000 km, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3070 | caixa 12x1L

10-3071 | balde 20L

10-3072 | tambor 200L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:

NBR 14261 Tipo C, ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®] agro

LINHA PESADA
AGRÍCOLA E
MAQUINÁRIO

Fluido **Concentrado Híbrido** HOAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Verde

Formulação exclusiva para suprir a necessidade de tratores e equipamentos agrícolas, oferecendo máxima proteção por até 4 anos, 120.000 km ou 12.000 horas, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.



PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3057 | caixa 4x5L

10-3058 | balde 20L

10-3059 | tambor 200L



APLICAÇÃO: Produto concentrado.

Necessita diluição com **ÁGUA**

DESMINERALIZADA antes da aplicação. Diluição mínima 40% e máxima 70% de aditivo na solução final.

Atende ou supera às especificações:
ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®] agro

LINHA PESADA
AGRÍCOLA E
MAQUINÁRIO

Solução **Pronta Para Usar Híbrido** HOAT
(Hybrid Organic Acid Technology) Verde

Formulação exclusiva para suprir a necessidade de tratores e equipamentos agrícolas, oferecendo máxima proteção por até 4 anos, 120.000 km ou 12.000 horas, aumentando a vida útil do sistema de arrefecimento.



PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3086 | caixa 4x5L

10-3087 | balde 20L

10-3088 | tambor 200L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:

NBR 14261 Tipo C, ASTM D 1384, ASTM D 1881,
ASTM D 2809, ASTM D 4340.



PARAFLU[®]

ÁGUA DESMINERALIZADA

Isenta de Sais Minerais

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO



Indicada para aplicação em sistemas de arrefecimento de motores endotérmicos e também em sistemas elétricos automotivos. Com a alta tecnologia do processo de purificação empregado na produção da água desmineralizada removem-se impurezas como cloro, cálcio, magnésio, ferro, sódio, entre outros sais minerais, garantindo o alto grau de pureza com condutividade elétrica de até 5µS/cm.

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3031	caixa 12x1L
10-3081	caixa 6x3L
10-3075	caixa 4x5L
10-3032	balde 20L
10-3043	tambor 200L
10-3040	Container IBC 1.000L

APLICAÇÃO: Use para diluir aditivos do tipo **CONCENTRADO** conforme indicação do rótulo do produto.

ALTA PUREZA

USE NO RADIADOR E NA BATERIA

BAIXA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA



PARAFLU[®]

MOTO

Solução **Pronta Para Usar Orgânico** OAT
(Organic Acid Technology) Amarelo

LINHA INDICADA
PARA MOTOS COM
REFRIGERAÇÃO A LÍQUIDO



À base de monoetilenoglicol, sua tecnologia OAT (Organic Acid Technology) foi desenvolvida em processos laboratoriais de ponta, oferecendo alta eficiência na transferência de calor e máxima proteção ao sistema de arrefecimento de motores endotérmicos de motocicletas e quadriciclos.

PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA:

- Corrosão
- Congelamento
- Cavitação
- Ressecamento das mangueiras
- Formação de espuma
- Travamento da válvula termostática e bomba d'água
- Superaquecimento

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3037 | caixa 12x1L

APLICAÇÃO: Produto pronto para uso.

Não é necessária a diluição em água.

Atende ou supera às especificações:

NBR 14261 tipo A, ASTM D3306, ASTM D1384,
ASTM D4656, SAE J1034, BS 6580, NFR 15-601,
FVV Heft R443, JASO M325, JIS K2234, KSM 2142.

PACOTE ESPECIAL

INIBIDOR:

**OFERECE PROTEÇÃO ATÉ
MESMO SOB CONDIÇÕES
EXTREMAS DE TEMPERATURA**

ALTA EFICIÊNCIA TÉRMICA



PARAFLU[®]

LIMPA

Radiador

LINHA LEVE, PESADA,
AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO
E MARÍTIMO



Desenvolvido especialmente para limpeza pesada de sistemas de arrefecimento de todos os tipos de motores. Sua fórmula balanceada entrega uma limpeza profunda de todo o sistema, eliminando resíduos aderidos no radiador, bloco do motor e mangueiras sem comprometer componentes metálicos, plásticos ou borrachas.

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3078 | caixa 12x500ml

- **REMOVE RESÍDUOS**
- **FÁCIL DE ENXAGUAR**
- **RESTAURA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO**

**ELIMINA ATÉ
100% DA FERRUGEM**

**USO
PROFISSIONAL**



PARAFLU[®]

SOLUÇÃO Restauradora

LINHA LEVE, PESADA, AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO E MARÍTIMO

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3076 | caixa 12x500ml

- **ELIMINA ÓLEOS E GRAXAS**
- **NÃO ATACA OS COMPONENTES**
- **DESCONTAMINA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO**

Desenvolvido especialmente para a remoção total de óleos e graxas presentes no sistema de arrefecimento de veículos e maquinários em geral, ocasionados pela queima de juntas de cabeçotes ou perfurações de trocadores de calor, entre outros. Não ataca os componentes do sistema. Indicado para todos os tipos de motores.



RÁPIDA EMULSÃO | USO PROFISSIONAL



PARAFLU[®]

DETECTOR de vazamento

LINHA LEVE, PESADA, AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO E MARÍTIMO

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-3082 | caixa 6x200ml

- **REAGE COM LUZ U.V.**
- **PH NEUTRO**

Paraflu Detector de Vazamento é um contraste fluorescente desenvolvido para identificar com precisão pequenos vazamentos em sistemas de arrefecimento. Sua formulação com pH neutro garante segurança, sem causar danos aos componentes do sistema. Além disso, destaca-se pela fácil aplicação, proporcionando agilidade e precisão na identificação de vazamentos.



PARA SISTEMAS DE ARREFECIMENTO ATÉ 10 LITROS



PARAFLU[®] DOT 3

Fluido de Freio - Cor Âmbar

LINHA LEVE, PESADA, AGRÍCOLA, MAQUINÁRIO E MOTOCICLETAS

O Fluido de Freios Paraflu DOT 3 é um fluido hidráulico desenvolvido para todo o tipo de aplicação em freios à disco, tambor e embreagem hidráulica de veículos nacionais ou importados, onde o Fluido DOT 3 é específico.

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-7303 | caixa 12x200ml

10-7302 | caixa 12x500ml

PONTO DE EBULIÇÃO SECO

 $\geq 205^{\circ}\text{C}$

PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO

 $\geq 140^{\circ}\text{C}$

Tecnologia: O DOT 3 é essencialmente mistura de glicóis e atua contra corrosão e oxidação. É compatível com borrachas e com materiais metálicos.

Atende ou supera às especificações: NBR 9292 Tipo 3; SAE J1703; FMVSS nº 116; DOT 3; ISO 4925 Class 3



PARAFLU[®] DOT 4

Fluido de Freio - Cor Âmbar

LINHA LEVE, PESADA, E MOTOCICLETAS

O Fluido de Freios Paraflu DOT 4 é um fluido hidráulico desenvolvido para todo o tipo de aplicação em freios à disco, tambor e embreagem hidráulica de veículos nacionais ou importados, onde o Fluido DOT 4 é específico.

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-7403 | caixa 12x200ml

10-7402 | caixa 12x500ml

PONTO DE EBULIÇÃO SECO

 $\geq 230^{\circ}\text{C}$

PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO

 $\geq 155^{\circ}\text{C}$

Tecnologia: O DOT 4 é desenvolvido a partir de uma combinação especial de ésteres, glicóis e boratos com excelente proteção contra corrosão e oxidação, além de uma estabilidade térmica superior.

Atende ou supera às especificações: NBR 9292 Tipo 4; SAE J1704; FMVSS nº 116; DOT 4; ISO 4925 Class 4.



PARAFLU[®] DOT 4LV

Fluido de Freio - Cor Âmbar

LINHA LEVE, VANS, CAMINHONETES E MOTOCICLETAS COM SISTEMA ABS

O Fluido de Freios Paraflu DOT 4LV (Low Viscosity) é um fluido hidráulico desenvolvido para todo o tipo de aplicação em freios à disco ou a tambor de baixa viscosidade, especialmente recomendado para uso em veículos equipados com ABS, EBD, TDS, EPS e outros sistemas eletrônicos de segurança. Possui ponto de ebulição elevada e excelente desempenho a baixas temperaturas.

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-7442 | caixa 12x500ml

PONTO DE EBULIÇÃO SECO

 $\geq 250^{\circ}\text{C}$

PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO

 $\geq 165^{\circ}\text{C}$

Tecnologia: Baixa viscosidade com melhor resposta na frenagem. Classe de segurança 6.

Atende ou supera às especificações:
NBR 9292 Tipo 4 LV; SAE J1704;
FMVSS nº 116; DOT 4; ISO 4925 Class 6.

**RECOMENDADO
PARA FREIOS ABS**



PARAFLU[®] DOT 5.1

Fluido de Freio - Cor Âmbar

LINHA LEVE E MOTOCICLETAS DE ALTA PERFORMANCE

O Paraflu DOT 5.1 é um fluido para freio e embreagem hidráulica PREMIUM, classe de segurança 6, com altíssimo ponto de ebulição e baixa viscosidade. Direcionado para veículos e motos de alto desempenho proporcionando maior segurança.

CÓDIGO/EMBALAGEM:

10-7502 | caixa 12x500ml

PONTO DE EBULIÇÃO SECO

 $\geq 260^{\circ}\text{C}$

PONTO DE EBULIÇÃO ÚMIDO

 $\geq 180^{\circ}\text{C}$

Tecnologia: Baixa viscosidade com melhor resposta na frenagem. Fluido 100% sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas.

Atende ou supera às especificações:
NBR 9292 Tipo 5.1; SAE J1703; SAE J1704;
FMVSS nº 116; DOT 3; DOT 4; DOT 5.1; JIS K 2233 Class 6; ISO 4925 Class 6.

**RECOMENDADO
PARA FREIOS ABS**

**INDICADO PARA
VEÍCULOS DE
ALTO
DESEMPENHO**



PARAFLU®
A Nº 1 DO BRASIL

**10 ANOS CONSECUTIVOS
A MARCA DE ADITIVOS
MAIS LEMBRADA
E COMPRADA PELOS
MECÂNICOS.**



Departamento Comercial

comercial@paraflu.ind.br



+55 51 98303-0808



ACESSE O QR CODE
para falar com o
departamento comercial

Departamento Técnico

sac@paraflu.ind.br



+55 41 99854-0037



ACESSE O QR CODE
para falar com o
departamento técnico



ACESSE
O QR CODE
E BAIXE A TABELA
DE APLICAÇÃO



ACESSE
O QR CODE
E BAIXE O APP
DA PARAFLU

PARAFLU.IND.BR

PARAFLUBR  