

# Nevastane<sup>®</sup> AW



Indústria Alimentícia



**TOTAL**

## Lubrificantes para Contato Alimentar Eventual

**NEVASTANE AW** é recomendado para a lubrificação geral na indústria agro-alimentício e em indústrias onde se exija lubrificante apto ao contato alimentar fortuito.

Sua fórmula específica a base de óleos brancos e de aditivos selecionados garantem um alto nível de proteção a equipamentos submetidos a altas cargas e altas temperaturas.

**NEVASTANE AW** prolonga a vida útil das peças reduzindo o problema de contaminação conforme a exigência do sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System).

**NEVASTANE AW** é homologado pela NSF – USDA – H1 .

Sua composição está conforme com a legislação americana FDA 21 CFR 178.3570 relativo ao contato alimentar fortuito.

Aplicações	Vantagens
▪ Instalações hidráulicas de alta pressão	▪ Proteção antidesgaste
▪ Compressores de parafuso	▪ Proteção antiferrugem e antioxidante
▪ Rolamentos funcionando com altas/baixas velocidades	▪ Propriedade antiespumante
▪ Mecanismos lubrificados por névoa de óleo	▪ Compatível com juntas e elastômeros
▪ Guias e correntes	▪ Espaçamento dos intervalos de troca

Características típicas				
Viscosidade grau ISO	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>68</b>
Viscosidade grau SAE	5W	10W	20	20
N° de registro NSF – USDA – H1	123142	123522	123144	123525
Aspecto	límpido	límpido	límpido	límpido
Cor , ASTM D 1500	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Viscosidade Cinemática , 40 °C , mm <sup>2</sup> /s , ISO 3104	22	32	46	68
Viscosidade Cinemática , 100 °C , mm <sup>2</sup> /s , ISO 3104	4,2	5,8	7,0	9,0
Índice de Viscosidade	86	95	107	100
Ponto de Fulgor VAC , °C , ISO 2592	188	210	210	210
Ponto de Inflamação , °C , ISO 2592	218	229	246	246
Ponto de Fluidez , °C , ISO 3016	-21	-19	-12	-12
Densidade , kg/m <sup>3</sup> , 15 °C , ISO 12185	865	868	846	871

## NEVASTANE<sup>®</sup> AW

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : <b>Fabio Dias</b>	ANÁLISE /APROVAÇÃO : <b>Marcelo Beltran</b>	Rev. : <b>01</b>
--------------------------------	---	------------------