

# Graisse N 3373



*Graxa*



**TOTAL**

**Graxa Multifuncional, com aditivos de Extrema Pressão, isenta de metais pesados**

## APLICAÇÕES

- Graxa lubrificante de múltiplas aplicações para todos os rolamentos e mancais anti-atrito.
- Graxas para mancais de deslizamentos e engrenagens submetidas a altas cargas.
- Adequado aos cubos de rodas de caminhões pesados e fora de estrada.

## ESPECIFICAÇÕES

- ISO - L – XDCHB 2
- Homologação PSA : Vallourec do Brasil

## PROPRIEDADES

- Excelente adesividade sobre os metais com excelente estabilidade mecânica.
- Excepcional resistência a oxidação.
- Ótima propriedade anticorrosiva e antiferrugem.
- Boa propriedade demulsificante
- Grande bombeabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Graisse N 3373
Espessante		-	Lítio
Grau NLGI	ASTM D 217 / DIN 51 818	-	2
Cor	Visual	-	Castanho
Aparência	Visual	-	Lisa
Faixa de Utilização	-	° C	-30 a 130
Ponto de Gota	ASTM D 566/IP 396	° C	190
Penetração Trabalhada a 25° C	ISO 2137	mm/10	280
Penetração a 120° C	NF T 60 171	mm/10	160
Penetração a -40° C	NF T 60 132	mm/10	95
Bombeabilidade a -10° C	ASTM D 1092	mg/s	1215

As características típicas são fornecidas a título indicativo

## GRAISSE N 3373

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **01**