

Graisse Speciale 420



Graxa



Graxa de Lítio, múltiplas aplicações, com bom comportamento a Baixas Temperaturas

APLICAÇÕES

- **Speciale 420** foi especialmente desenvolvida para a lubrificação de mecanismos de carroceria : moto redutores, fechaduras, articulações
- Lubrificação de rolamentos até 120° C
- Lubrificação geral a baixa temperatura até -40° C

VANTAGENS

- **Speciale 420** é insolúvel em água.
- Boas propriedades anticorrosivas e antiferrugem
- Boa resistência ao frio de até -40° C

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Speciale 420
Espessante		-	Lítio
Grau NLGI	ASTM D 217 / DIN 51 818	-	2
Cor	Visual	-	Marrom Claro
Aparência	Visual	-	Lisa
Faixa de Utilização	-	° C	-40 a 120
Ponto de Gota	ASTM D 566/IP 396	° C	> 180
Estabilidade a estocagem 7 dias a 40° C - perda	IP 121	%	< 4
Propriedade Antiferrugem EMCOR	NFT 60-135	cotação	0 (passa)
Penetração Trabalhada a -40° C	NFT 60-171	mm/10	> 120

As características típicas são fornecidas a título indicativo

SPECIALE 420

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **01**