

# MTC 150



## Lubrificação



Óleo lubrificante para lubrificação por perda em de mecanismos de movimentos rápidos.

### UTILIZAÇÕES

- Recomendado para correntes de motosserras para árvores e correntes transportadoras.
- MTC 150 pode ser utilizado em todas as estações do ano.

### DESEMPENHO

Especificações

ISO 150

### PROPRIEDADES

- Excelente poder de lubrificação garantido pela adesividade.
- Redução da quantidade de óleo projetado.
- Redução do consumo de óleo nas correntes.
- Reduções significativas ao nível dos desgastes.
- Aditivação reforçada de anti-desgaste.
- Propriedade antiferrugem melhorada.

### CARACTERÍSTICAS

| MTC 150               | Unidade            | ISO 150 |
|-----------------------|--------------------|---------|
| Densidade a 20 °C     | kg/m <sup>3</sup>  | 895     |
| Viscosidade a 40 °C   | mm <sup>2</sup> /s | 150     |
| Viscosidade a 100 °C  | mm <sup>2</sup> /s | 15,0    |
| Índice de Viscosidade | -                  | 100     |
| Ponto de Fulgor , VAC | °C                 | 180     |

As características típicas são fornecidas a título indicativo

### MTC 150

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular  
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

25.02.14

ELABORAÇÃO : **Fabiana Rodrigues** | ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran** | Rev. : **03**