

# Martol 20 CF



*Trabalho de Metais*



## Óleo para Estampagem

### APLICAÇÕES

- Óleo mineral destinado às operações de estampagem e fluotorneamento.
- Este produto é apropriado aos metais ferrosos e não ferrosos

### PROPRIEDADES

- Óleo mineral claro isento de aditivos a base de cloro
- Excelente untuosidade
- Muito boa propriedade antidesgaste

### CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Martol 20 CF
Densidade	ISO 3675	Kg/m <sup>3</sup>	879
Cor	Visual	-	0.5
Viscosidade Cinemática a 40° C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	22
Ponto de Fulgor , VAC	ISO 2592	°C	210
Ponto de Fluidiez	ISO 3016	°C	- 9
Corrosão em lamina de Cu		-	1a

As características típicas são fornecidas a título indicativo

## MARTOL 20 CF

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular  
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **01**