

Martol EP 150



Trabalho de Metais



Óleo para Estampagem

APLICAÇÕES

- Estampagem profunda de aços-carbono finos e suas ligas
- Cunhagem , conformação de barras e tubos

PROPRIEDADES

- Base mineral
- Elevada propriedade de extrema-pressão
- Boa untuosidade
- Excepcional propriedade antidesgaste assegurando maior durabilidade das ferramentas
- Não mancha os aços galvanizados
- Facil eliminação

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Martol EP 150
Cor	Visual	-	6.0
Viscosidade cinemática a 40° C	ASTM D 445	mm ² /s	150
Ponto de fulgor , VAC	ASTM D 92	° C	170
Corrosão em lâmina de cobre	ISO 2160	-	1a

As características típicas são fornecidas a título indicativo

MARTOL EP 150

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **01**