

# Martol LVG 25 CF



*Trabalho de Metais*



**TOTAL**

Óleo para Estampagem

## APLICAÇÕES

- **Martol LVG 25 CF** é um óleo evaporativo para a estampagem de pequena e média severidade de aços e metais não-ferrosos. Pode ser aplicado : com brocha , com pincel , por imersão ou por pulverização

## PROPRIEDADES

- Carater evanescente do produto
- Boa molhabilidade do lubrificante assegurando uma boa cobertura da superfície
- Permite em alguns casos o trabalho em metal revestido
- Deixa uma película residual e possibilita na maioria dos casos a eliminação da operação de eliminação do produto

## CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Martol LVG 25 CF
Densidade a 20 °C	ASTM D 4052	kg/l	0,772
Viscosidade Cinemática a 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	1,79
Ponto de Fluidez limite	ASTM D 2500	° C	- 15
Ponto de Fulgor , VF	ASTM D 92	° C	75
Índice de Saponificação	ASTM D 94	mgKOH/g	49
TAN	ASTM D 664	mgKOH/g	0,13
4 esferas EP,passa/solda	DIN 51350	kg	100/200
Eliminação com sabão alcalino	RNUR	%	100
Corrosão em lâmina de cobre	ISO 2160	-	1a

As características típicas são fornecidas a título indicativo

## MARTOL LVG 25 CF

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular  
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **01**