

Multis EP 0



Graxa



Graxa de múltiplas aplicações Semi Fluida de Lítio/Cálcio com propriedades de Extrema Pressão

APLICAÇÕES

Qualquer sistema de Lubrificação Centralizada

Recomendação

- **Multis EP 0** foi especialmente desenvolvida para a lubrificação de chassis ou em equipamentos onde se recomenda uma graxa de Grau 0.
- Adequado a todos os sistemas de lubrificação centralizada de caminhões, veículos fora de estrada, equipamentos da agricultura, da construção civil e indústrias.
- Evita a contaminação com poeira ou outro contaminante após sua aplicação. Utilizar preferencialmente um sistema de bomba pneumática ou aplicador para a lubrificação.

ESPECIFICAÇÕES

- ISO 6743-9 : L-XCBEB 0
- DIN 51502 : MP0K-25

VANTAGENS

Muito boa bombeabilidade mesma em Baixas Temperaturas Poder adesivo

Ausência de substâncias nocivas

- Bom comportamento do filme de lubrificante em serviço. Prolonga a vida útil das peças lubrificadas.
- **Multis EP 0** é compatível com a maioria das graxas a base de sabões convencionais
- Graças a suas características a baixas temperaturas e a sua consistência **Multis EP 0** possui uma impecável bombeabilidade
- **Multis EP 0** não contém chumbo, nem outro metal pesado considerado nocivo para a saúde humana e para o meio ambiente

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	Multis EP 0
Espassante		-	Lítio/Cálcio
Grau NLGI	ASTM D 217 / DIN 51 818	-	0
Cor	Visual	-	Marron
Aparência	Visual	-	Lisa
Faixa de Utilização	-	° C	-25 a 120
Ponto de Gota	ASTM D 566/IP 396	° C	> 170
Penetração trabalhada a 25° C	ASTM D 217 / DIN 51 818	mm/10	355/385
Pressão de escoamento 1400 mbar	DIN 51 805	° C	-27
Viscosidade Cinemática da base a -40° C	ASTM D 445	mm ² /s	150
Ensaio Delimon 7 mm, -20° C, 1/10/100g/min	DIN 51 816 T2	bar/mm	1,7/6.5/30

As características típicas são fornecidas a título indicativo

MULTIS EP 0

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE /APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **01**